

广州市生态环境局

穗环管影（从）〔2026〕12 号

广州市生态环境局关于广州市家富食品 有限公司改扩建项目环境影响 报告表的批复

广州市家富食品有限公司：

你公司报批的《广州市家富食品有限公司改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、广州市家富食品有限公司改扩建项目位于广州市从化区江埔街罗沙路 412 号，主要采用洗米浸泡、蒸煮搅拌、挤片/挤丝、烘干、烘烤等工序，年增产波纹米粉 9432.53 吨、冻品包子 56.23 吨。改建后全厂年产波纹米粉 10932.53 吨、月饼 300 吨、冻品包子 56.23 吨，设置 1 台 4 吨/小时备用天然气锅炉。

《报告表》评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施和环境风险防范措施的前提下，该项目建设和运行过程中产生的不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，项目建设可行。经审查，我局同意《报告表》的评价结论。

二、在项目建设和运营过程中，应认真落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）食堂含油废水、其他生活污水经三级化粪池预处理，大米清洗浸泡废水、设备清洗废水、车间地面清洗废水经自建污水处理设施处理达到广东省《水污染物排放限值》

（DB44/26-2001）第二时段三级标准与《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）的较严值后，与定期更换的冷却水、锅炉排水、纯水制备产生的浓水一并经市政污水管道送中心城区污水处理厂进一步处理。

（二）项目排气筒排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值，烟气黑度执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值。排气筒（DA002）排放的油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模要求。

厂界颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界新扩改建二级标准限值。厂区内无组织排放的有机废气执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

（三）项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

(四) 各类固体废物实行分类收集、处置。固体废物的贮存、堆放应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求进行管理。危险废物应委托有资质的单位处置。

(五) 加强环境风险防范和应急工作。建立健全环境事故应急体系, 落实各项环境风险防范与应急措施, 确保生态环境安全。

(六) 加强运营期环境保护管理, 确保各项污染物稳定达标排放, 并按规定做好污染物排放的自行监测及信息公开工作。

(七) 该项目建成后新增污染物排放总量控制指标如下: 挥发性有机物 0.1875 吨/年, 应实施 2 倍替代, 所需替代指标为 0.375 吨/年, 氮氧化物 0.2727 吨/年, 应实施等倍替代, 所需替代指标为 0.2727 吨/年, 从 2026 年减排项目预支。项目建成后再根据实际排放及污染物总量控制要求予以核定。

(八) 项目建设应符合法律、法规等要求, 如涉及规划、水务、消防等其他部门许可事项的, 须依法办理相关手续。

三、根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定, 建设项目需要配套建设的环境保护设施, 必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后, 你公司应当按照国家和地方规定的标准和程序, 对配套建设的环境保护设施进行验收, 经验收合格后方可投入使用。

四、如不服上述行政许可决定, 可以在收到文书之日起 60 日内向广州市人民政府行政复议机构(地址: 广州市越秀区小

北路 183 号金和大厦 2 楼市政府行政复议办公室窗口，电话：020-83555988）申请行政复议；或者在收到文书之日起 6 个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2026 年 2 月 11 日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局从化分局，广州森态环保科技有限公司。